

Жидкий ключ



Обладает высоким проникающим действием, эффективно облегчает отвинчивание болтов, гаек, заржавевших резьбовых соединений. Устраняет скрипы в дверных петлях и различных шарнирных соединениях, останавливает процесс коррозии. Легко очищает любые поверхности от битумных, мазутных, масляных и жировых загрязнений. Аэрозоль не оказывает вредного воздействия на большинство лакокрасочных покрытий, резин и пластиков.

Силиконовая смазка



Силиконовая смазка сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и примерзание зимой. Защищает от коррозии проводку и клеммы аккумулятора. Защищает от замерзания и смазывает личинки замков. Применяется для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий. Благодаря уникальным свойствам легко проникает в труднодоступные места.



Жилищное строительство



Промышленное строительство




Быт и хозяйство



Дорожное строительство



Мостостроение



Монтаж и эксплуатация трубопроводов



Автотранспортная промышленность

Bitumast®
В доверии у профессионалов



ЛИНИЯ КАЧЕСТВА
8 (800) 2000-336
Звонок по территории России - бесплатный!

товары для строительства и быта

www.bitumast.com

Жидкое стекло натриевое (ГОСТ 13078-81)




Жидкое стекло предназначено для склеивания и связки различных строительных материалов, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод, для склеивания и пропитки бумаги и картона, а также стеклянных и фарфоровых изделий. Также используется в качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений.

Клей для теплоизоляции



Клей для теплоизоляции предназначен для приклеивания внутри жилых помещений теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола, пенопласта, минеральной ваты и др. волокнистых теплоизоляционных материалов к бетонным, газобетонным, кирпичным, оштукатуренным и деревянным основаниям. Экологически чистый состав на основе минерального вяжущего.

Антикоррозионные защитные краски "Серебрянка", "Бронзянка"



Предназначаются для декоративной окраски поверхностей, а также антикоррозионной защиты металлических поверхностей и конструкций, находящихся в условиях повышенной влажности или в грунте.

Клей строительный "КС" универсальный



Предназначен для приклеивания фанеры перед укладкой паркета, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических облицовочных плиток (в том числе на печи и камины). Пригодные для нанесения основания: бетон, газобетон, штукатурка, асбоцемент, гипсовые, фанерные и прессованные минерально-волокнистые плиты и т.д.

Противоморозная добавка в бетон



Применяется для любых видов бетона и цементно-песчаных смесей. Используется для приготовления и укладки бетона (монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции, замоноличивания стыков) и растворов в зимних условиях. Обеспечивает отверждение составов при отрицательных температурах до -15°C .

Преобразователи ржавчины



Применяются для очистки металлических поверхностей от ржавчины. Преобразователи ржавчины производят восстановление окислов железа до металлического состояния и создают на поверхности фосфатную пленку, которая является ингибитором коррозии, и замедляет процессы образования подпленочной коррозии после последующего окрашивания.