

## Информационный лист

### БИТУМНЫЙ ЛАК

**Область применения:**

Антикоррозионная защита металлических поверхностей от воздействия атмосферной влаги. Консервация металлических изделий в межоперационный период или при хранении в условиях повышенной влажности. Защита деревянных конструкций от гниения и поражения грибами.

**Описание материала:**

Битумный лак - состав на основе нефтяного битума, органического растворителя, плёнкообразующей смолы, ингибитора коррозии и антисептика.

**Особенности:**

Содержит высокоэффективный ингибитор коррозии и антисептик, препятствует возникновению подплёночной коррозии. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

**Характеристики:**

Время высыхания одного слоя при 20 °С, ч, не более - 24  
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20°С, в пределах, сек - 35-45  
Массовая доля нелетучих веществ, % -40±5  
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее - 0,2  
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более - 1,0  
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, час, не менее - 48  
Средний расход - 0,2 л/м.кв, при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм

**Производство работ:**

Перед применением, битумный лак тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом, сольвентом или бензином-растворителем (не использовать автомобильный бензин, так как пары его могут быть ядовиты. При нанесении битумного лака, поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Ржавые металлические поверхности зачистить механическим способом и обработать преобразователем ржавчины Bitumast. Битумный лак наносится при помощи малярного валика, кисти, швабры или методом распыления в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 6 часов.

**Хранение:**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°С до плюс 50°С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Битумный лак огнеопасен! Работы с битумным лаком проводить на открытом воздухе, при работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания битумного лака на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании битумного лака на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании битумного лака в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании битумного лака в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.