

Информационный лист

BITUMAST Жидкий ключ



Описание	Жидкий ключ на основе нефтяных дистиллятов, очищенного гидратированного минерального масла, ингибитора коррозии и углеводородного пропеллента. Аэрозоль не оказывает вредного действия на большинство лакокрасочных покрытий, резин и пластиков.
Назначение	Жидкий ключ обладает высоким проникающим действием, эффективно облегчает отвинчивание болтов, гаек, заржавевших резьбовых соединений. Устраняет скрипы в дверных петлях и различных шарнирных соединениях, останавливает процессы коррозии. Легко очищает любые поверхности от битумных, мазутных, масляных и жировых загрязнений.
Применение	Встряхнуть баллон 5-10 раз и распылить средство на обрабатываемую поверхность. При необходимости обработку повторить. Срок годности – 24 месяца.
Рекомендации	Для обработки труднодоступных мест используйте прилагаемую к баллону трубку. Перед применением на окрашенных поверхностях рекомендуется обработать небольшой участок изделия и убедиться, что жидкий ключ не оказывает влияния на лакокрасочное покрытие.
Безопасность	Баллон под давлением! Предохранять от нагрева свыше +50 °С, попадания прямых солнечных лучей и ударов. При использовании не курить, не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Использовать по назначению. Не допускать попадания состава в глаза и рот. В случае попадания – промыть обильным количеством воды. При попадании на кожу – смыть мыльным раствором. Баллон не разбирать и хранить в недоступном для детей месте.

Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.