Влагоизолирующий щелочестойкий грунт **Professional** (концентрат 1:10)

Область применения и описание материала

Влагоизолирующий, щелочестойкий, полимерный грунт Professional предназначен для защиты от влаги бетонных, кирпичных, деревянных, цементно-стружечных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей. Грунт можно добавлять к известковым и цементным растворам. Дополнительно, грунт Professional обеспыливает поверхность и улучшает сцепление покрытия с поверхностью перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием, и служит модификатором строительных растворов.
Перед использованием грунтовку нужно разбавить водой в пропорции 1:5-1:10, в зависимости от пористости поверхности, и тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью, валиком, мягкой щёткой или краскораспылителем при температуре не ниже +5°С. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать в 2 слоя. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

- Улучшает физико-механические свойства шпатлевок, штукатурок, бетонов
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием
- Препятствует водооттоку из смеси
- Увеличивает стойкость поверхности к истиранию
- Уменьшает пористость поверхности
- Быстро высыхает
- Не имеет сильного запаха
- Экономичный расход
- Экологически чистый продукт

Технические характеристики

Цвет	Красный
Расход	от 0,10 л/м^2 в зависимости от структуры поверхности и количества наносимых слоев.
Состав	Латексная дисперсия, технологические добавки, вода.
Хранение	+5 - +30°С, выдерживает 5 циклов заморозки
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»
Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202
Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)
Web-site: www.bitumast.com
E-mail: info@bitumast.com