

Концентрированный Влагоизолирующий грунт Standard (концентрат 1:5)



Область применения и описание материала

Влагоизолирующий грунт Standard предназначен для защиты от влаги обрабатываемых поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево. Дополнительно грунт Standard обеспыливает и улучшает адгезию перед укладкой керамической плитки, наклейкой обоев, окраской, шпатлеванием.

Перед использованием грунтовку нужно разбавить водой в пропорции 1:5, в зависимости от пористости поверхности, и тщательно перемешать. Грунтовка наносится кистью, валиком, мягкой щёткой или краскораспылителем при температуре не ниже +5°C. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать в 2 слоя. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием
- Увеличивает стойкость поверхности к истиранию
- Препятствует водооттоку из смеси
- Уменьшает пористость поверхности
- Быстро высыхает
- Не имеет сильного запаха
- Экономичный расход
- Экологически чистый продукт

Технические характеристики

Цвет	Синий
Расход	от 0,10 л/м ² в зависимости от структуры поверхности и количества наносимых слоев.
Состав	Латексная дисперсия, технологические добавки, вода.
Плотность	1,3 кг/дм ³
Хранение	+5 - +30°C, выдерживает 5 циклов заморозки
Гарантийный срок хранения	24 месяца

Контактные данные

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, Санкт-Петербург, 198216, Трамвайный проспект, дом 14, офис 202

Многоканальный телефон/факс: +7 (812) 3366058, 8-800-2000-336 (для бесплатной междугородней связи)

Web-site: www.bitumast.com

E-mail: info@bitumast.com