

ПРИМЕНЕНИЕ

Мастика предназначена для ухода за паркетными, ламинированными и окрашенными полами. Также годится для обработки каменных полов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Композиция природных восков и масел, ароматизирующая добавка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- минимальный расход
- придает блеск
- влагозащитные свойства

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на чистый и сухой пол равномерным тонким слоем. Через 5-10 минут поверхность натереть полотерными щетками или суконкой. Мастика легко наносится и экономична в расходе. Сразу после полировки полы можно эксплуатировать.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.



ТУ 5775-006-52124071-2010

Расход

от 0,2 л/м² при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм.

Меры безопасности

Держать в недоступном от детей месте, вдали от пищевых продуктов. Работать в резиновых перчатках и защитных очках.

Фасовка



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com