

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективное универсальное средство представляет собой готовый к применению состав. Жидкий ключ обладает проникающим действием, облегчает отвинчивание болтов, гаек, заржавевших резьбовых соединений. Устраняет скрипы в дверных петлях и различных шарнирных соединениях. Легко очищает любые поверхности от битумных, мазутных, масляных и жировых загрязнений.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Состоит из ингибитора коррозии, индустриального масла, нефтяных растворителей, смеси пропана, бутана, изобутана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к применению
- без едкого запаха
- универсальное средство
- выполняет свойства обезжиривателя

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- предварительно встряхнуть баллон
- обильно нанести средство на обрабатываемую поверхность
- произведите механические действия по отвинчиванию
- при необходимости, повторите

ХРАНЕНИЕ

В крытых сухих вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С. на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не вдыхать испарения! Применять средство по прямому назначению. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

ФАСОВКА

Аэрозольный баллон 210 мл



ТУ 22384-114-45518510-2009



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com

Bitumast®
В доверии у профессионалов