

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для разбавления до рабочей вязкости при нанесении краскораспылителем различных автоэмалей, некоторых лаков, красок, эмалей и грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ), эпоксидной и битумной основах.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая растворяющая способность
- эффективное средство

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Все работы с ксилолом должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Ксилол вводится небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более того количества, которое указано в инструкции по применению продукции.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°C до плюс 30°C. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.



ТУ 38.101254-72

Расход

от 0,2 л/м² при рекомендуемой толщине слоя 0,2 мм.

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и внешний вид



Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания, взвешенных частиц



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com