

ПРИМЕНЕНИЕ

Растворение нитрацеллюлозных и других пленкообразователей, разбавление нитроэмалей и нитролаков для легковых автомобилей. Очистка и обезжиривание поверхностей, инструмента после работ.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Представляет собой смесь летучих органических растворителей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая растворяющая способность
- эффективное средство

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Все работы с растворителем должны проводиться в хорошо проветриваемом месте. Растворитель вводится в лакокрасочные материалы небольшими порциями при постоянном перемешивании до необходимой вязкости не более общей массы краски.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30°C до плюс 30°C. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 12 месяцев.



ГОСТ 18188-72

Расход

по требованию

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Использовать в хорошо проветриваемых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка



ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и внешний вид

Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без мути, расслаивания, взвешенных частиц

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более

2,00

Летучесть по этиловому эфиру

8-12

Кислотное число, мг КОН/г, не более

0,06

Число коагуляции, %, не менее

60

Пригодность к разбавлению нитроэмалей

После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com