

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективное средство представляет собой готовый к применению состав. Предназначен для сохранения эластичности и уменьшения износа резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника и других автомобильных соединений), предотвращения скрипа и примерзания зимой. Защищает от коррозии и замерзания проводку и клеммы аккумулятора, смазывает личинки замков. Легко проникает в труднодоступные места.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Состоит из силиконовой жидкости, смеси пропана, бутана, изобутана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готова к применению
- без едкого запаха
- универсальное средство
- выполняет свойства обезжиривателя

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- работы рекомендуется проводить от +5 °С до +35 °С
- распылять рекомендуется в вертикальном положении, предварительно встряхнув баллон
- нанесите средство на обрабатываемую поверхность
- при необходимости, повторите

ХРАНЕНИЕ

В закрытых сухих вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не вдыхать испарения! Применять средство по прямому назначению. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

ФАСОВКА

Аэрозольный баллон 400 мл



ТУ 2389-111-45518510-2009



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов