

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективное многофункциональное средство представляет собой готовый к применению состав. Продукт предназначен для обезжиривания и подготовки поверхности под окраску. Используется для промывки деталей и оборудования, а также для снятия консервирующих покрытий. Удаляет битумные и масляные пятна, жиры.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Состоит из функциональных добавок, алифатического углеводорода, смеси пропана, бутана, изобутана.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к применению
- без едкого запаха
- универсальный состав

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- распылять рекомендуется в вертикальном положении, предварительно встряхнуть баллон.
- нанесите средство на обрабатываемую поверхность с расстояния 20-30 см
- после нанесения протрите ветошью и дайте высохнуть 5-10 минут
- при сильном загрязнении - повторите

ХРАНЕНИЕ

В крытых сухих вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не вдыхать испарения! Применять средство по прямому назначению. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

ФАСОВКА

Аэрозольный баллон 400 мл



ТУ 20.30.22-007-06107609-2018



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов