

## ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективный очиститель тормозов серии "Professional" предназначен для очистки от всех видов загрязнений тормозных систем, а также других узлов автомобиля во время проведения технических работ. Выполняет роль обезжиривателя. Быстро испаряется, не имеет токсичного запаха, не оставляет следов и разводов.

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Состоит из ароматических углеводородов, диоксида углерода

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальное средство
- без едкого запаха
- быстро очищает

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- работы рекомендуется проводить при температуре не ниже +5 °С
- сильные загрязнения предварительно очистить механическим путем (щеткой) с обрабатываемой поверхности
- энергично встряхнуть баллон
- распылять рекомендуется в вертикальном положении с расстояния 6-8 см, обильной струей до полного удаления загрязнения
- при необходимости, повторить
- протереть ветошью

## ХРАНЕНИЕ

В крытых сухих вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Баллон под давлением! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Предохранять от ударов, попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50 °С. Не вдыхать испарения! Применять средство по прямому назначению. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

## ФАСОВКА

Аэрозольный баллон 650 мл



ТУ 2384-112-45518510-2009



## ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
[www.bitumast.com](http://www.bitumast.com)

  
В доверии у профессионалов